

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| DIN EN 13198 | Produktdatenblatt Straßenmöbel und Gestaltungselemente | |
| | Montelith-System | Produktdatenblatt Nr. 1805 |
| Rev. 01/06.2008 | | |

| Eigenschaft | | Anforderungen / Anmerkung | | | | | | | |
|---|----|---|-------|-----------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|
| Ausführung, 1-schichtig, ohne Vorsatz | | Normalstein | | Endstein | | Abdeckplatte | | Endabdeckplatte | |
| Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen | GL | 300-500 | 65 mm | 100-400 | 65 mm | 300-500 | 65 mm | 300/400 | 65 mm |
| | GB | 250 | 65 mm | 250 | 65 mm | 350 | 65 mm | 350 | 65 mm |
| | GH | 75-225 | 65 mm | 75-225 | 65 mm | 75 | 65 mm | 75 | 65 mm |
| Zulässige Abweichungen für Ebenheit und Geradheit | | nicht zutreffend | | | | | | | |
| Format | | 30-50/25/75-225 | | 10-40/25/75-225 | | 30-50/35/75 | | 30-40/35/75 | |
| geeignet für Rastermaß | | Rastermaß ist abhängig von den jeweiligen Steinformaten | | | | | | | |
| Fase | | nicht zutreffend | | | | | | | |
| Abstandhalter und Nuten | | nicht zutreffend | | | | | | | |
| Konizität | | planmäßig keine, produktionsbedingt + 0,5 mm | | | | | | | |
| Oberseite | | planmäßig eben | | | | | | | |
| Unterseite | | planmäßig eben | | | | | | | |
| Seitenflächen | | bruchrauh, je nach Ausführung | | | | | | | |
| Farben | | terra-beige, terra-grau-beige, marone, grau-schwarz-meliert | | | | | | | |
| Oberflächenbearbeitung | | Standard (keine Bearbeitung), bzw. kantenbehandelt | | | | | | | |
| Witterungswiderstand | | gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 4.3.5 | | | | | | | |
| Druckfestigkeit | | gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 5.5 | | | | | | | |
| Abriebwiderstand | | nicht zutreffend | | | | | | | |
| Gleit-/Rutschwiderstand | | nicht zutreffend | | | | | | | |

¹⁾ Bereich des Vorsatzes falls zutreffend siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 2805

Besondere Hinweise:

Die Druckfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Einsatzbereiche:

Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Gestaltungen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG

Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

Produktzeichnung Nr. 2805

Montelith-System bestehend aus Normalstein, Endstein, Abdeckplatte und Endabdeckplatte

